





| Modelo                  | Gamma              | Polaris            | Epsilon            | Vega               | Altair             | Polux              | Adhara             | Compact                | Stylo             | Rigel              | Shavla            | Testa            | Sirah              |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Referência              | 1000-025           | 1000-040           | 1000-050           | 1000-001           | 1000-002           | 1000-003           | 1000-004           | 1000-009               | 1000-015          | 1000-020           | 1000-021          | 1000-030         | 1000-031           |
| Fluxo Luminoso          | 1000 lumens        | 1000 lumens        | 2000 lumens        | 700 lumens         | 400 lumens         | 450 lumens         | UV 395nm           | 300 lumens             | 150 lumens        | 1000 lumens        | 280 lumens        | 400 lumens       | 350 lumens         |
| CRI                     | 80                 | 70                 | 70                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                 | 80                     | 80                | 80                 | 80/70             | 80               | -                  |
| сст                     | 6500K              | 6500K              | 5500K/6500K        | 6500K              | 6500K              | 6500K              | 6500K              | 6500K                  | 6500K             | 6500K              | 6000K/6500K       | 6500K            | -                  |
| Nível de<br>Proteção    | IP65/IK07          | IP65/IK07          | IP65/IK07          | IP65/IK07          | IP54/IK07          | IP54/IK07          | IP54/IK07          | IP54/IK07              | IP20/IK07         | IP65/IK07          | IP44/IK07         | IP65/IK07        | IPX4               |
| Níveis de<br>Iluminação | 3                  | 3                  | 4                  | 3                  | 1                  | 2                  | 1                  | 2                      | 1                 | 3                  | 3                 | 2                | 5                  |
| Autonomia Max.          | 8h                 | 7h                 | 7h                 | 8h                 | 10h                | 10h                | 10h                | 8h 30'                 | 5h                | 8h                 | 4h 30'            | 6h               | 8h                 |
| Bateria 3.7 V           | 2600 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 5000 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 1500 mAh<br>LiPo       | 800 mAh<br>Li-ion | 2600 mAh<br>Li-ion | 750 mAh<br>Li-ion | 1500 mAh<br>LiPo | 1200 mAh<br>Li-ion |
| Tempo de Carregamento   | 3h 30'             | 3h 30'             | 4h                 | 3h 30'             | 3h 30'             | 3h 30'             | 3h 30'             | 3h                     | 1h 30'            | 3h 30'             | 2h                | 2h 30'           | -                  |
| Luz Superior            | 150 lumens         | 1000 lumens        | NO                 | 150 lumens         | 120 lumens         | 100 lumens         | 100 lumens         | NÃO                    | 80 lumens         | 150 lumens         | 80-160 lumens     | -                | -                  |
| G                       | Base               | Base               | Base               | Base e Traseira    | Base e Traseira    | Base e Traseira    | Base e Traseira    | Base                   | Clipe             | Base               | Base              | -                | -                  |
| Articulação             | 180º               | 180º               | 180⁰               | 180⁰               | 180º               | 180º               | 180º               | Base giratória<br>360º | -                 | 180º               | 180⁰              | 5 Posições       | -                  |
| Sensor de movimento     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |                        | -                 | -                  | -                 | 400 lumens       | 350 lumens         |



Gambiarras LED Recarregáveis





## 1000

## Gambiarra Recarregável 1000 lumens COB LED



















- Autonomia Max.
- Níveis de lluminação
- Luz Superior
- Base Magnéticas
- Articulação 180º
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nível de Proteção IP54 / IK07

POLARIS

• Autonomia Max.

• Níveis de Iluminação

• Luz Superior

• Base Magnética

• Articulação 180º



| Part Nº  | €     |
|----------|-------|
| 1000-025 | 94,82 |



| Tempo de Carregamento: 3h 30min |                     |                  |                  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|--|
|                                 | Luz Principo        | ıl               | Lanterna         |  |  |  |
|                                 | 10 W COB LED        |                  | 2 W SMD LED      |  |  |  |
| 1000 lumen                      | 500 lumen           | 250 lumen        | 150 lumen        |  |  |  |
| Autonomia                       |                     |                  |                  |  |  |  |
| ~ 2h<br>Max Potencia            | ~ 4h<br>Modo Normal | ~ 8h<br>Modo Eco | ~ 7h<br>Lanterna |  |  |  |
|                                 | 1                   |                  |                  |  |  |  |









## 1000

### Gambiarra Recarregável 1000 lumens COB LED























| 1000-040         | 104,62 |
|------------------|--------|
| Part Nº          | €      |
| 231 x 40 x 44 mm | 330g.  |
| 251 x 46 x 44 mm | 220    |



| Tempo de Carregamento: 3h 30min |                        |                      |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| Luz Principal                   |                        |                      |  |  |  |
|                                 | 10 W LED               |                      |  |  |  |
| 250 lumen                       | 500 lumen              | 1000 lumen           |  |  |  |
| Autonomia                       |                        |                      |  |  |  |
| رائیا<br>Modo Eco<br>~ 7h       | ~ 4h<br>Modo<br>Normal | ~ 2h<br>Max Potencia |  |  |  |







Gambiarras LED Recarregáveis

Indicador de Nível de Bateria.

Interruptor ON/OFF •

Soquete USB-C

Área de carga inalámbrica

## 1000

## Gambiarra Recarregável 2000 lumens COB LED














3.7 V, 5000 mAh Bateria Li-ion

• Nível de Proteção IP65 / IK07








### 1000

## Base de Carregamento sem Fio 15w



**v** (5-12)





• Potencia de carga

• Tensión de carga



| • | Nivel | de | protección |
|---|-------|----|------------|
| • | Nivel | de | protección |





































- Níveis de Iluminação
- Luz Superior
- Base e Traseira Magnéticas
- Articulação 180º
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nível de Proteção IP65 / IK07

## Gambiarra Recarregável 700 lumens COB LED













| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K        |                  |                     |                       |  |  |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| Tempo de Carregamento: 3h 30min |                  |                     |                       |  |  |
| Luz Superior                    |                  | Luz Principa        |                       |  |  |
| 4 W SMD LED                     |                  | 7W COB LED          |                       |  |  |
| 150 lumen                       | 175 lumen        | 350 lumen           | 700 lumen             |  |  |
| Autonomia                       | ,                |                     |                       |  |  |
| ~7h<br>Luz Superior             | ~ 8h<br>Modo Eco | ~ 4h<br>Modo Normal | ~ 2h<br>Max. Potência |  |  |
| رآن)                            |                  | (3)                 | 4)                    |  |  |

## Gambiarra Recarregável 400 lumens COB LED







• Base e Traseira Magnéticas

• Articulação 180º

• 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion

• Nível de Proteção IP54 / IK07



| 1000-002         | 81,32 |
|------------------|-------|
| Part Nº          | €     |
|                  |       |
| 268 x 61 x 42 mm | 339g. |







| T d- C                      |               |  |  |  |
|-----------------------------|---------------|--|--|--|
| Tempo de Carregamento: 3h 3 | SOMIN         |  |  |  |
| Luz Superior                | Luz Principal |  |  |  |
| 3 W SMD LED                 | 4W COB LED    |  |  |  |
| 120 lumen                   | 400 lumen     |  |  |  |
| Autonomia                   |               |  |  |  |
| ~ 10h                       | ~ 5h          |  |  |  |



(180°)



Luz Superior

de Bateria.







## 1000

















## Gambiarra Recarregável 450 lumens COB LED



- Autonomia Max.
- Níveis de Iluminação
- Luz Superior
- Base Magnética
- Articulação 180º
- 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion
- Nível de Proteção IP54 / IK07



| 1000-003         | 77,52  |
|------------------|--------|
| Part Nº          | €      |
|                  |        |
| 199 x 51 x 36 mm | 211 g. |





| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K        |                  |                             |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Tempo de Carregamento: 3h 30min |                  |                             |  |  |  |  |
| Luz Superior                    |                  | Luz Principal               |  |  |  |  |
| 3 W SMD LED                     |                  | 6 W COB LED                 |  |  |  |  |
| 100 lumen                       | 250 lumen        | 450 lumen                   |  |  |  |  |
| Autonomia                       |                  |                             |  |  |  |  |
| ~ 10h<br>Luz Superior           | ~ 5h<br>Modo Eco | ~ 3h 30min<br>Luz Principal |  |  |  |  |

## 1000

# ADHARA



• Luz Superior

• Base Magnética

• Articulação 180º

• 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion

• Nível de Proteção IP54 / IK07







| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K  Tempo de Carregamento: 3h 30min |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|   |                             |  |
| 3 W SMD LED 100 lumen                                     | UV 395nm                    |  |
| Autonomía   |                             |  |
| ~ 10h<br>Luz Superior                                     | ~ 4h 30min<br>Luz Principal |  |





Gambiarras LED Recarregáveis









COMPACT



















- Autonomia Max.
- Níveis de Iluminação
- Base Magnética
- Base giratória 360º
- 3.7 V, 1500 mAh Bateria LiPo
- Nível de Proteção IP54 / IK07



| 1000-009             | 76,97  |
|----------------------|--------|
| Part Nº              | €      |
|                      |        |
| 127 X 07 X 33 IIIIII | 107 g. |



| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K     |                      |  |
|------------------------------|----------------------|--|
| Tempo de Carregamento: 2h 30 | min                  |  |
| Fluxo Luminoso               |                      |  |
| 3W COB LED 300 lumen         | 100 lumen            |  |
| Autonomia                    |                      |  |
| ~ 3h<br>Máxima Potência      | ~ 8h 30'<br>Modo Eco |  |

### 1000

## Gambiarra Recarregável 150 lumens COB LED

## STLO

· Autonomia Max.

• Luz Superior

• Clipe Magnético

3.7 V, 800 mAh Bateria Li-ion

Nível de Proteção IP20 / IK07

















| 167 x 25 x 33 mm |   | 70g. |
|------------------|---|------|
| Part Nº          | € |      |

1000-015

62,69







| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K   |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Tempo de Carregamento: 1h 30min  |                       |  |
| Luz Superior   | Luz Principal         |  |
| 1 W SMD LED  | 3W COB LED            |  |
| 80 lumen   | 150 lumen             |  |
| Autonomia  |                       |  |
| Control Contro | ~ 3h<br>Luz Principal |  |







Gambiarras LED Recarregáveis



### Gambiarra Recarregável 1000 lumens COB LED

















| Part Nº          | €<br>86.72 |
|------------------|------------|
| Part Nº          | €          |
| 348 x 60 x 46 mm | 295g.      |



| CRI: 80 + CCT: 5500K-6500K |                                 |                  |                  |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Tempo de C                 | Tempo de Carregamento: 3h 30min |                  |                  |
|                            | Luz Principal Lanterna          |                  |                  |
| 10 W COB LED               |                                 | 2 W SMD LED      |                  |
| 1000 lumen                 | 500 lumen                       | 250 lumen        | 150 lumen        |
|                            |                                 |                  |                  |
| ~ 2h<br>Max Potencia       | ~ 4h<br>Modo Normal             | ~ 8h<br>Modo Eco | ~ 7h<br>Lanterna |
| ' <b>~</b>                 | '                               |                  |                  |









### 1000













## Gambiarra Recarregável 280 lumens COB LED

307 x 30 x 17 mm

Part Nº

1000-021



• 3.7 V, 2600 mAh Bateria Li-ion

• Nível de Proteção IP65 / IK07

- Autonomia Max.
- Níveis de Iluminação
- Luz Superior e Traseira
- Base Magnética
- Articulação 180º
- 3.7 V, 750 mAh Bateria Li-ion
- Nível de Proteção IP44 / IK07



| CRI: 80 CRI + CCT: 60     | 000K    | CRI: 70 CRI + CCT: 65 | 00K <u>-</u> 1 |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| Tempo de Carregamento: 2h |         |                       |                |
| Luz Principal             |         | Luz Traseira          | Luz Superior   |
| 2 W                       | COB LED | 1W COI                | 3 LED          |
| 280 lumen 90 lumen        |         | 160 lumen             | 80 lumen       |
| Autonomia                 | •       |                       |                |

~ 1h 30' (P<sub>2</sub>)

80g.

65,79







Gambiarras LED Recarregáveis





### 1000

### Gambiarra frontal 400 lumens COB LED

## TESTA





- antiderrapante de alta qualidade.
- Sensor de Movimiento
- 5 Posições 0º - 60º
- 3.7 V, 1500 mAh Bateria LiPo
- Nível de Proteção IP65 / IK07



| 1000-030                | 50,72 |
|-------------------------|-------|
| Part Nº                 | €     |
| 47,5 X 7 0,5 X 42 IIIII | nog.  |
| 47,5 x 78,5 x 42 mm     | 110g. |
|                         |       |



0º - 60º 5 ângulos de Posicionamento.



Sensor de movimento ON/OFF sem contato.



Soquete USB-C



| CRI: 80 CRI + CCT: 6500K        |                     |             |  |
|---------------------------------|---------------------|-------------|--|
| Tempo de Carregamento: 2h 30min |                     |             |  |
| Fluxo Luminoso                  |                     |             |  |
|                                 | 3W COB              |             |  |
| 200 lumen                       | 400 lumen 400 lumen |             |  |
| Autonomia                       |                     |             |  |
| ~ 6h                            | ~ 2h                | ~ 2h        |  |
| Modo Eco                        | Alta Potência       | Modo Sensor |  |

## 1000

## Gambiarra Recarregável frontal 350 lumens COB LED-XPE LED





Sensor de Movimiento



• 3.7 V, 1200 mAh Bateria Li-ion

• Faixa ergonômica ajustável e antiderrapante de alta qualidade.



| 47,5 x 78,5 x 42 mm | n 67g. |
|---------------------|--------|
|                     |        |
| Part Nº             | €      |
| 1000-031            | 18.15  |

• Proteção anti-líquido



Sensor de movimento ON/OFF sem contato.



Soquete USB-C

















220 x 175 x 240 mm

| Part Nº         | €      |
|-----------------|--------|
| 1000-031J (x12) | 217,80 |



