



PRO LIGHT



DOGHER 
® TOOLS

Making Solutions



Lampes
LED Rechargeables

PRO LIGHT



Autonomie Max.



Niveaux d'intensité



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 180°



3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP54 / IK07



Part. N° 1000-003
56,01€

POLLUX

450 lumens
COB LED

- Crochet Rigide 360°
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Aimant
- Lumière Supérieure
- Indicateur du Niveau de batterie
- 199 x 51 x 36 mm



Part.N°: 1000-003



Part. N° 1000-004
57,99€



ADHARA

395nm Wavelength
COB LED

- Crochet Rigide 360°
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Aimant
- Lumière Supérieure
- Indicateur du Niveau de batterie
- 199 x 51 x 36 mm



Autonomie Max.



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 80°



3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP54 / IK07



Part.N°: 1000-004



Autonomie Max.



Niveaux d'intensité



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 180°



3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP65 / IK07



Part. N° 1000-001

57,51€

VEGA

700 lumens COB LED

- Crochet Rigide 360°
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Aimant
- Lumière Supérieure
- Indicateur du Niveau de batterie
- 268 x 61 x 42 mm



Part.N°: 1000-001



Part. N° 1000-002

56,79€



ALTAIR

400 lumens COB LED

- Crochet Rigide 360°
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Aimant
- Lumière Supérieure
- Indicateur du Niveau de batterie
- 268 x 61 x 42 mm



Autonomie Max.



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 180°



3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP54 / IK07



Part.N°: 1000-002



Autonomie Max.



Senseur de Mouvement



5 Angles de Positionnement



3.7 V, 1500 mAh Batterie LiPo



Degré de Protection IP65 / IK07



• Bandeau ergonomique de haute qualité, réglable et antidérapant.



Part. N° 1000-030

35,43€



TESTA

400 lumens COB LED

- 0°-60°
- 5 Angles de Positionnement
- Senseur de Mouvement
- ON/OFF sans contact
- Prise USB-C
- 47,5 x 78,5 x 42 mm

Part.N°: 1000-030

Autonomie Max.



Niveaux d'intensité



Base Magnétique



Base Tournante 360°



3.7 V, 1500 mAh Batterie LiPo



Degré de Protection IP54 / IK07



Part. N° 1000-009

60,47€

COMPACT

300 lumens COB LED

- Crochet Rigide 360°
- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Aimant
- Indicateur du Niveau de batterie
- 127 x 69 x 33 mm



360°



Part.N°: 1000-009



Autonomie Max.



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



3.7 V, 800 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP20 / IK07


Part. N° 1000-015

49,25€

STYLO

150 lumens COB LED

- Prise USB-C
- Interrupteur ON/OFF
- Clip Magnétique
- Lumière Supérieure
- 167 x 25 x 33 mm



Part.N°: 1000-015



Autonomie Max.



Niveaux d'intensité



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 180°



3.7 V, 2600 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP44 / IK07



RIGEL

600 lumens COB LED

- Lumière Supérieure
- Indicateur du Niveau de batterie
- Interrupteur ON/OFF
- Prise USB-C
- 360° Crochet Rigide
- Aimant
- 397 x 66,5 x 46 mm

Part. N° 1000-020
60,57€



Part.N°: 1000-020

Autonomie Max.



Niveaux d'intensité



Lumière Supérieure



Base et dos Magnétiques



Articulation 180°



3.7 V, 750 mAh Batterie Li-ion



Degré de Protection IP44 / IK07



Part. N° 1000-021
45,95€

SHAULA
280 lumens COB LED

- Articulation 180°
- Indicateur du Niveau de batterie
- Prise USB-C
- Aimant
- Lumière Supérieure
- Interrupteur ON/OFF
- 307 x 30 x 17 mm



Part.N°: 1000-021

PRO LIGHT

DOGHER
TOOLS




Eclairage

Lampes LED rechargeables



COB TECHNOLOGY



Modèle	Vega	Altair	Polux	Adhara	Compact	Stylo	Rigel	Shaula	Testa
Référence	1000-001	1000-002	1000-003	1000-004	1000-009	1000-015	1000-020	1000-021	1000-030
Flux lumineux	700 lumens	400 lumens	450 lumens	UV 395nm	300 lumens	150 lumens	600 lumens	280 lumens	400 lumens
CRI	80	80	80	80	80	80	80	80/70	80
CCT	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K	6000K/6500K	6500K
Degré de protection	IP65/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP54/IK07	IP20/IK07	IP44/IK07	IP44/IK07	IP65/IK07
Niveaux d'intensité	3	1	2	2	2	1	2	2	2
Autonomie Max.	8h	10h	10h	10h	8h 30'	4h	9h	4h 30'	8h
Batterie 3.7 V	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo	800 mAh Li-ion	2600 mAh Li-ion	750 mAh Li-ion	1500 mAh LiPo
Temps de charge	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h 30'	3h	1h 30'	4h	2h	2h 30'
Lumière supérieure	150 lumens	120 lumens	100 lumens	100 lumens	NON	80 lumens	100 lumens	150 lumens	NON
	Base et dos	Base et dos	Base et dos	Base et dos	Base	Clip	Base	Base	NON
Articulation	180°	180°	180°	180°	Base Tournante 360°	NO	180°	180°	5 Positions